






Puissance nominale	kW	7
Puissance réduite	kW	2,6
Puissance thermique introduite (max)	kW	7,7
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	90
Rendement réduit	%	92
Capacité de chauffe (min-max)	m ³	62 - 168
CO à 13% O ₂ , nominal	%	0,0034
CO à 13% O ₂ , réduit	%	0,0127
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	158 - 42
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	2,0 - 1,0
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	137 - 117
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	18 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,56 - 1,65
Autonomie (min-max)	h	9,1 - 26,8
Absorption électrique d'allumage (max)	W	345
Absorption électrique de travail (max)	W	49
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	10
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	60
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3 - 4,6
Température des fumées en sortie (max)	°C	176
Poids net	kg	56
Poids brut	kg	66
Tuyau d'évacuation	voir	A
Prise d'air comburant	voir	B
Canalisation	voir	-
Canalisable jusqu'à	m	-



COMBINAISONS


7020027		Anthracite steel	EAN 8053859012481
7020028		Acier blanc	EAN 8053859012498
7020029		Acier rouge	EAN 8053859012504

PLUS

- Chambre étanche
- Programmation journalière hebdomadaire
- Kit Wi-fi (optionnel)
- Brasero en fonte
- Sortie fumée postérieure
- Comfort mode
- Liaison thermostat externe
- Télécommande
- Shield

Surface de chauffe : 70m²
 Conduit extérieur : 4 710€ H.T
 Conduit existant : 4 360€ H.T
 Ventouse : 4 360€ H.T


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60


VOLUME (m ³)	0,55
--------------------------	------

EMBALLAGE FINITIONS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT

